

Der CAPPRondo Magnetrührer mit Heizplatte hat eine Kapazität von 10 Litern und ist mit einer keramikbeschichteten Edelstahlplatte und einem leistungsstarken Motor ausgestattet, der auch unter wechselnden Lastbedingungen konstante Drehzahl liefert.

Der CAPPRondo Magnetrührer mit Heizplatte bietet eine variable Drehzahleinstellung von 200 bis 2200 U/min, die in Schritten von 10 U/min ansteigt. Er erwärmt die Proben von Umgebungstemperatur bis zu 320 °C auf und ist mikroprozessorgesteuert für einen stabilen und zuverlässigen Betrieb. Sobald die Plattentemperatur 50 °C erreicht hat, leuchtet eine LED-Anzeige.

Der CAPPRondo Magnetrührer mit Heizplatte ist sowohl hinsichtlich der Geschwindigkeit als auch der Zeit programmierbar. Die Zeiteinstellung reicht von 1 bis 999 Minuten, zudem kann ein kontinuierlicher Rührmodus ohne Zeitbegrenzung eingestellt werden. Darüber hinaus verfügt der CAPPRondo Magnetrührer mit Heizplatte über eine Speicherfunktion des letzten Durchlaufs sowie einen Puls-Modus für effektives mischen.

Um den Bedienkomfort zu erhöhen, ist der CAPPRondo Magnetrührer mit einem großen Display ausgestattet, auf dem alle kritischen Parameter übersichtlich angezeigt werden.

Er wird mit einem P1000-Temperaturfühler und einem Standfuß geliefert. Nachdem Sie den P1000 an den Rührer angeschlossen haben, wird die Temperatur der Sonde im Display angezeigt. Beim Entfernen der Sonde wechselt die Anzeige auf die Standardeinstellung zurück und zeigt die Plattentemperatur an.

Der Magnetrührer mit Heizplatte von CAPPRondo ist äußerst kompakt und spart wertvollen Platz auf Ihrem Labortisch.



Spezifikationen:

Max. Ladekapazität	10L
Geschwindigkeitseinstellung	200-2200 U/min, in Schritten von 10 U/min
Temperaturbereich	von Umgebungstemperatur bis 320 °C
Zeiteinstellung	1-999 Minuten und kontinuierlich
Digitalanzeige	Ja. Zeigt Geschwindigkeit/Zeit/Ist-Temperatur/eingestellte Temperatur abwechselnd an
Sicherer Temperaturkreislauf	Ja
Plattendurchmesser	140mm
Gewicht	1,4kg
Maße (B x T x H)	156 x 248 x 104mm
Schutzklasse	IP21
Enthaltenes Zubehör	CRS-21H-P (Temperaturfühler) und CRS-21H-S (Ständer)
Puls Modus	Durchlauf-Pause-Durchlauf, 30 Sek. Interval

Bestellinformationen

Kat.-Nr.	Beschreibung
CRS-21H	CAPPRondo Magnetrührer mit Heizplatte 2200 U/min, Keramik mit 320 °C, Kapazität 10L, 220V

